

ROSTFRI

VAKUUMLYFTARE

VacuMyggan är ett väl beprövat lyftsystem som uppfyller högt ställda funktions- och säkerhetskrav. Sugfoten håller ett säkert grepp om lasten tills den frigörs på avlastningsplatsen.

VacuMyggan använder vakuum både för att lyfta och hålla lasten. Vakuumet bildas med hjälp av en vakuumpump. Till vakuumpumpens filter och luftslang ansluts en lyftslang med sugfot. Lyftslangen är i sin tur upphängd i en svivel och kan vridas 360°. Man öppnar och stänger luft-flödet i lyftslangen genom en manöverbygel. När undertrycket stiger dras lyftslangen ihop och lyfter lasten. När undertrycket sjunker sträcks slangen och sänker lasten.



Strömavbrott är inget problem. Bryts strömmen stängs en backventil och lasten sjunker mjukt och under full kontroll till golvet. VacuMyggan är en investering som lönar sig snabbt. Systemet är enkelt att installera och anpassa till de flesta företag och laster. VacuMyggan ger en optimal kombination av effektivitet, ergonomi och ekonomi. Kontakta oss så berättar vi mer!



1. Rostfri modell efterfrågas ofta inom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Bilden visar flera anläggningar i ett traverssystem monterat i en osttillverkande industri. Foto, vänster: VacuMyggan, rostfri modell, säcklyft.

VacuMyggan VAKUUMLYFT rostfri modell VM100-VM230

| | |
|------------------------------|--|
| Handtag | I nedanstående exempel, standard handtag |
| Lyftslang | Ø100-230 mm med plastbelagd spiral |
| Svivel funktion | Integrerad toppsvivel i rostfritt stål |
| Lyfthastighet | Ca 1 m/s |
| Lyfthöjd | Mellan 1500-1800 mm |
| VM100 kapacitet max 30 kg* | Art nr 631225* standard handtag, rostfritt stål |
| VM120 kapacitet max 40 kg* | Art nr 632225* standard handtag, rostfritt stål |
| VM140 kapacitet max 50 kg* | Art nr 634205* standard handtag, rostfritt stål |
| VM160 kapacitet max 60 kg** | Art nr 616205** standard handtag, rostfritt stål |
| VM180 kapacitet max 80 kg** | Art nr 618205** standard handtag, rostfritt stål |
| VM200 kapacitet max 100 kg** | Art nr 620205** standard handtag, rostfritt stål |
| VM230 kapacitet max 120 kg** | Art nr 623205** standard handtag, rostfritt stål |

*VAKUUMPUMP SA320/2 art nr 610953 2.2 kW, 3-fas, 50 Hz

**VAKUUMPUMP SA350/2 art nr 610963 3.0 kW, 3-fas, 50 Hz

TILLBEHÖR

- Luftslang Ø38 mm l: 10 m art nr 630905 (för vakuumpump SA320/2)
 - Luftslang Ø52 mm l: 10 m art nr 610905 (för vakuumpump SA350/2)
 - Luftfilter art nr 610926
 - Sugfot: välj ur ett brett sortiment av sugfötter, specificera rostfritt
 - Ljuddämpande huv för vakuumpump (tillval) art nr 666600
- (Lättlastsystem/svängarm för upphängning av vakuumlyften ingår ej.)

ROSTFRI VAKUUMLYFT



2. Modell VM120 med rostfritt standard handtag. Sugfot 630715, också i rostfritt.



3. En rostfri VM200 max kapacitet 100 kg i rostfritt utförande. Används för lyft av hela ostblock i packavdelningen. Sugfoten är en standard art nr 620600 med vita lister.



4. VM160 lyfter ostblock ca 60-70 kg. Livsmedelsindustrin har använt rostfria vakuumlyftar i produktionen i många år.



5. Rostfri säcklyftare installerad i en komplett rostfri anläggning i en juice-tillverkningsprocess.